

## PROYECTORES BENQ MP511

### Un producto estrella ! Diseñado para deleitar.

¿Deseas ver una película o una presentación en tamaño espectacular? Si es así entonces el proyector digital de BenQ MP511 es justo tu equipo. Para la diversión o para el trabajo, tiene un diseño elegante, funcionamiento excelente, y prácticas características que te harán la vida más sencilla.

### Diseño Excelente

El MP510 tiene un estilo diseñado para hacer grande tu sala de estar - o en la sala de reunión de un cliente. Equipado con una lámpara de refresco rápido para una durabilidad de 4000 horas y un nivel sonoro de solamente 25 dB, el MP511 es el más silencioso del mercado.

### Gran calidad de imagen

La tecnología DLP le proporcionará imágenes claras, brillantes y contrastadas. Con una luminosidad de 2000 Lúmenes ANSI y un contraste de 2000:1, el MP511 te proporciona excelentes proyecciones con colores luminosos y negros profundos. El MP511 agrega la corrección del color a la imagen así que tú y tus audiencias podrán gozar de toda una experiencia visual.



### Diseñado para deleitar

el BenQ MP511 cuenta con una atractiva cubierta blanca y está equipado con una amplia selección de características que incluyen siete modos de ajustes de imagen, contador de tiempo para presentaciones y función para corrección del color de la pared que es capaz de ofrecer ajustes óptimos e instantáneos para el brillo, la saturación del color y el contraste, de acuerdo con hasta cinco color

Sistema de proyección	Tecnología DLP™ de Texas Instruments
Panel	SVGA DDR DMDTM x 1
Resolución nativa	SVGA (800 x 600)
Resolución admitida	VGA (640 x 350) a SXGA (1280 x 1024)
Brillo	2000 ANSI lúmenes
Índice de contraste	2000:1 (Full on / Full off)
Tamaño de imagen	31" a 300"
Índice de proyección	2.0:1 (50"@2m)
Ratio de zoom motorizado	Zoom manual, 1.15:1
Paleta de color	Paleta completa de color de 16.7 millones
Formato de Pantalla	Nativo 4:3; 16:9 pantalla seleccionable
Fuente de luz	180W, hasta 2000/3000 horas (Normal / Modo económico)
Nivel de ruido audible	28 dB (Normal / Modo económico)
Frecuencia Horizontal	31-82 kHz
Ratio de escaneo vertical	42-85 Hz
Compatibilidad de Vídeo	NTSC, PAL, SECAM
Dimensiones (An x Al x L)	277 x 95 x 208 mm
Peso neto	2,60 Kg.
Lente	F=2.57 fijo

Conexiones de entrada	RGB analógico: D-sub 15 pin x 1(compartido) Vídeo por Componentes: D-sub 15 pin x 1(shared) S-Vídeo: Mini Din 4 pin x 1 Vídeo compuesto: RCA x 1	
Terminales de control	Conector USB x1, Tipo mini B Conector Serie : RS232: D-sub x 1	
Fuente de alimentación	100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz	
Consumo de energía	Máx. 260W	
Funciones	Corrección del color de la pared Resolution Reminder Blank (Eco Mode) High altitude mode 7 modos de imagen HDTV Compatible	Presentation Timer Autoajustes Auto off Contraseña de seguridad Detección automática de la fuente Compatible con Macintosh® "Modo" Hot Key
Accesorios (Opcional)	Kit de montaje en techo Adaptador para Mac Módulo de lámpara Presentation Plus Cable RS232	Cable VGA-Component Cable Composite Vídeo Cable S-vídeo Cable C Audio Cable RCA L/R Audio